

Информация к продукту

Wartungs-Spray weiß

PI 13/14/11/2019



Описание

Спрей для техобслуживания белого цвета – это высокоэффективный смазочный материал белого цвета, плотно прилипающий и устойчивый к воде. После испарения растворителя остается мягкий смазочный материал.

Свойства

- отличная смазывающая способность
- хорошая водоупорность
- постоянная защита от коррозии
- отличное поведение при (высоких) температурах
- снижает ржавчину в стыках
- высокая устойчивость
- чистое применение
- предотвращает фрикционную коррозию
- не содержит силикона

Технические данные

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Цвет / внешний вид | weiß / white |
| База | Mineralöl, Festschmierstoffe |
| Загуститель | Bentonit |
| Плотность | ca. 1,0 г/см ³ |
| ISO 2176 | NLGI 2 |
| Придаватель консистенции | ohne / without |
| Диапазон температур | - 30 bis + 250 / - 30 to + 250 °C |
| Пропеллент | Propan, Butan / propane, butane |
| Запах | charakteristisch / characteristic |
| Форма | flüssig, aerosol / liquid, aerosol |
| Температура вспышки | -97 °C |
| Плотность при 20°C | 0,64 г/мл |

Сфера применения

Для смазки подвижных частей: валов, петель, шарниров, пальцев, гибких тяг, направляющих планок, цепей, пружин, клиновых замков и т.д.

Применение

Перед применением встряхните баллончик. Для больших площадей распыляйте без капиллярной трубки с расстояния около 20-25 см. Капиллярная трубка используется для труднодоступных мест.



После применения прочистите распылительный клапан (переверните баллончик распылительной головкой низ) так, чтобы выходил только рабочий газ.

Имеющиеся упаковки

| | |
|---------------------------|----------|
| 250 мл баллончик аэрозоль | 3075 |
| | D-GB-E-P |
| 50 мл баллончик аэрозоль | 7556 |
| | D-RUS-UA |
| 250 мл баллончик аэрозоль | 3953 |
| | D-RUS-UA |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.