

# Информация к продукту

## Bremsenführungsstiftefett

PI 6/29/08/2019



### Описание

Специальная синтетическая смазка для монтажа и ремонта тормозных систем. Поддерживает легкость хода направляющих пальцев. Обеспечивает оптимальную работу и равномерный износ тормозных колодок. Глушит шумообразование от вибрации. Благодаря своей превосходной совместимости с эластомерами сохраняет герметичность резиновых манжет и препятствует попаданию воды и агрессивным воздействиям окружающей среды. Защищает от коррозии и обеспечивает длительный срок службы. Отвечает требованиям различных производителей оригинальных деталей в отношении смазок для использования на поддерживаемых направляющих.

### Технические данные

Форма	Paste, fest / paste, hard
Цвет / внешний вид	beige / beige
Плотность	~0,97 г/мл
Запах	charakteristisch / characterisitc
Минимальный срок годности в первоначальной упаковке	36 месяц
Диапазон температур	-40 bis +160, kurzzeitig 190 / -40 to +160, short time 190 °C
Точка каплепадения	≥ 250 °C DIN ISO 2176
Wasserresistenz	≤ 1 - 90 DIN 51807
Basisoel	PAG
Загуститель	Lithiumseife / lithium soap

### Сфера применения

Специально разработан для смазывания направляющих пальцев в тормозных системах с плавающим суппортом и обеспечения их подвижности.

### Применение

Очистить направляющие пальцы с помощью бытового очистителя Schnellreiniger LIQUI MOLY и после испарения растворителей смазать их.



### Имеющиеся упаковки

5 г пластиковая подушка 39022  
D-RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**