

Информация к продукту

Special Tec AA 5W-30

PI 44/17/09/2019



Описание

Современное моторное масло премиум-класса с хорошими антифрикционными свойствами, которое было специально разработано для всесезонного применения в азиатских и американских автомобилях. Комбинация нестандартных базовых масел на основе технологии синтеза в сочетании с самыми современными присадками гарантирует получение моторного масла, которое отлично защищает от износа, снижает расход масла и топлива, поддерживает двигатель в чистоте и заботится о быстрой смазке двигателя.

Свойства

- оптимальная стабильность к старению
- высокая стабильность
- снижает выхлоп вредных веществ
- превосходная чистота двигателя
- гарантирует долгожительство
- лёгкий ход мотора
- снижает потребление топлива
- долгий срок жизни мотора
- отличное поведение при низких температурах
- Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- отличная смазывающая устойчивость
- быстрая прокачка при низких температурах
- проверено на катализаторах и турбонагнетателях
- оптимальное давление масла при всех условиях применения

Спецификации и допуски

API SN Plus + RC • ILSAC GF-5

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Chrysler • Ford WSS-M2C 946-A • Ford WSS-M2C 946-B1 • GM • GM 6094 M • Honda • Hyundai • Kia • Mazda • Nissan • Toyota

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,850 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	60,2 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	10,4 мм ² /с ASTM D 7042-04

Технические данные

Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D 4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D 5293
Индекс вязкости	163 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	> 2,9 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	9,5 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	9,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,9 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Оптимально подходит для современных бензиновых двигателей азиатских и американских производителей с многоклапанной технологией, турбонаддувом, а также с охлаждением наддувочного воздуха (LLK) и без него. Особо пригодно для длительных межсервисных интервалов и высоких нагрузок на двигатель.

Применение

Соблюдайте предписания производителей автомобиля и моторов.

Максимальная эффективность гарантируется только в несмешанном состоянии!

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра 7615
BOOKLET

Special Tec AA 5W-30

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	7515
	D-RUS-UA
4 л пластиковая канистра	7616
	BOOKLET
4 л пластиковая канистра	7516
	D-RUS-UA
5 л пластиковая канистра	7530
	BOOKLET
5 л пластиковая канистра	20819
	D-GB-ARAB-RUS-KZ
20 л пластиковая канистра	7517
	D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	20955
	D-GB
205 л жестяная бочка	7518
	D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.